

## Item : R431003664

### “S”型延时阀



原订货号	P -055161-00000 P055161 P -055161 P55161 P-55161
规格	三位压力控制
接口尺寸	1/2"-14
设计规格	4-S
重量	2lb 4oz
最大输入压力	250psi
温度范围	-20 - 160 °F

#### 产品特性

**可靠性:** 通过先导控制1:1传输压力, 通过平衡阀降低多余压力, 保持设定压力, 橡胶阀座保证连接密封性。

**多种安装方式:** 多种安装方式, 可以通过管路支撑或者支架支撑, 阀体上标明进口及出口标示。

**方便的维护方式:** 可以在不影响管路连接的方式下进行维修, 所有部件的更换都可以通过拆卸顶部端盖进行, 不需要特殊工具。

**大容量:** 紧凑型的结构提供较大的流量。

**先进的设计结构:** 所有材料都选用耐腐蚀的材料, 连接接口适用于所有标准螺纹连接。

**密封性:** 为了减少内部和外部的泄漏, 密封圈位于所有的关键位置。

#### 应用领域

“S”型延时阀是一种通过自由排气的先导控制, 三位气动控制阀。它通过远程控制阀进行控制, 并将信号传递给被控元件, 它为气动回路的远程控制提供了很好的解决方案。